



- ⚡ LCD de alta qualidade - proporciona uma imagem mais limpa e confortável ao soldador
- ⚡ Grande área de visualização
- ⚡ Carcaça em nylon - leve e resistente a impacto, oferecendo conforto e segurança nas aplicações do dia-a-dia
- ⚡ Teste automático - possui verificação do funcionamento do filtro
- ⚡ Carneira confortável - sua cinta de absorção em espuma sintética reduz o incomodo do suor no rosto do soldador durante a utilização
- ⚡ LED indicador de bateria baixa

BATERIA SUBSTITUÍVEL

FUNÇÃO DE ESMERILHAMENTO

MAIOR SENSIBILIDADE DE ESCURECIMENTO

**TECNOLOGIA
A SERVIÇO DO
SOLDADOR**

Área de visão	93 x 43mm
Número de sensores	2
Nível de escurecimento	DIN4/9-13
Tempo de escurecimento	0.1-0.8s
Alimentação	Células solares, bateria de lítio
Baixa amperagem TIG	>10A
CA	42.025
Código do Produto	601011003

APLICAÇÕES DE USO



**ESMERILHAMENTO
MANUAL**

**CORTE
PLASMA**



Empresa Certificada
ISO 9001:2015





- ⚡ Grande área de visualização
- ⚡ Carcaça leve e com boa aerodinâmica - utilização confortável e prática para o dia-a-dia
- ⚡ Carneira confortável - Sua cinta de absorção em espuma sintética reduz o incômodo do suor no rosto do soldador durante a utilização
- ⚡ Ajuste de sensibilidade e tempo de escurecimento

BATERIA SUBSTITUÍVEL

FUNÇÃO DE ESMERILHAMENTO

APLICAÇÕES DE USO

MMA



MIG MAG



TIG



**ESMERILHAMENTO
MANUAL**

**CORTE
PLASMA**

Área de visão	93 x 43mm
Nível de escurecimento	DIN4/9-13
Tempo de escurecimento	0.1-1s
Alimentação	Células solares, bateria de lítio
Baixa amperagem TIG	>20A
CA	42.024
Código do produto	601011004



Empresa Certificada
ISO 9001:2015



A Denver oferece as melhores soluções do mercado além de vários benefícios para seus clientes.

Saiba mais em www.denversa.com.br



Distribuição: [vendasbh@denversa.com.br](mailto: vendasbh@denversa.com.br)
Indústria: [vendas.consumo@denversa.com.br](mailto: vendas.consumo@denversa.com.br)



denversoldas